

FICHA

TECNICA



CASETAS UNA PERSONA

FICHA TÉCNICA DE TORRE DE VIGILANCIA PARA UNA PERSONA

DATOS GENERALES

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

CABINA DE VIGILANCIA

- LA CABINA TIENE UN LARGO DE 120 CM X 90 CM DE ANCHO Y UNA ALTURA DE 240 CM.
- ESTA ARMADA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE, CUENTA CON CUATRO VENTANALES CON CRISTALES DE 6 MM INASTILLABLES Y POLARIZADOS.
- UNA PUERTA DE ACCESO DE ACERO CON CHAPA DE ALTA SEGURIDAD.
- EL ACABADO INTERIOR DE LA CABINA ESTA FORRADO CON LÁMINA DE ALUMINIO BLANCA Y EN LAS PAREDES TIENE MATERIAL AISLANTE. CUENTA CON DOS TORRETAS AZUL-ROJO EN EL EXTERIOR.

REMOLQUE

- FABRICADO EN ACERO, COMPLETAMENTE ARMADO.
- LLANTAS CON RINES DE 28". CUENTA CON PATAS ESTABILIZADORAS EN LAS CUATRO ESQUINAS CON MANERAL LATERAL. CUENTA CON UN ELEVADOR PARA ACOPLAMIENTO AL TIRÓN.
- LUCES PARA TRÁNSITO MÍNIMAS REGLAMENTARIAS PARA CIRCULACIÓN.

ALTURA DE ELVACIÓN

- SE ELEVA HASTA 5 M SOBRE EL PISO HASTA SU BASE, DANDO UNA VISIBILIDAD AL OCUPANTE DE HASTA 7 M DE ALTURA PARA MEJOR VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PERIMETRAL.

PINTURA GENERAL

- LOS ACABADOS SON CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA CUALQUIER CLIMA, CON APLICACIÓN DE PINTURA HORNEADA QUE LE BRINDA UN ACABADO PLÁSTICO.

SISTEMA HIDRÁULICO

- CONFORMADO POR UNA UNIDAD HIDRÁULICA DE 2 HP A 127 VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA. TIENE UNA VÁLVULA FUSIBLE PARA EVITAR QUE LA CABINA DESCENDA ABRUPTAMENTE EN CASO DE ALGUNA DESCOMPRESIÓN.
- EL CILINDRO HIDRÁULICO DE ELVACION ES DE 3" X 3.5".
- EL ASCENSO Y DESCENSO SE PUEDE CONTROLAR DESDE EL INTERIRO DE LA CABINA, ADEMÁS CUENTA CON UN BOTÓN DE EMERGENCIA PARA EL DESCENSO, COLOCADO EN EL CHASIS DEL REMOLQUE.



SISTEMA ELÉCTRICO

- EL MODELO BÁSICO INCLUYE ALIMENTACIÓN UTILITARIA QUE CONSISTE EN UNA CONEXIÓN EXTERNA A UN TOMACORRIENTE DE 127 VOLTS . CON DICHA ALIMENTACIÓN PODRÁ PONER EN FUNCIONAMIENTO TODA LA TORRE; TANTO EL ASCENSO, DESCENSO, A/C, ILUMINACIÓN, COMUNICACIÓN Y CÁMARAS.
- TAMBIÉN SE PUEDE INCLUIR EL GENERADOR A GASOLINA PARA ALIMENTAR TODA LA TORRE Y TODAS SUS FUNCIONES. ESTE GENERADOR SE ARRANCA DESDSE LA CAJA DE CONTROLES DE REMOLQUE.

- OPCIONAL SE PUEDE SURTIR CON UN SISTEMA FOTOVOLTAICO, CONFORMADO POR 4 CELDAS SOLARES Y BATERÍAS, ESTE SISTEMA LE PERMITE TENER UNA AUTONOMÍA DE 8 A 10 HORAS ININTERRUMPIDAS PARA ACTIVAR EL ASCENSO, DESCENSO, ILUMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 2 CÁMARA PTZ, 1 CÁMARA INTERIOR Y DOS TORRETAS. EL AIRE ACONDICIONADO NO PUEDE SER UTILIZADO CON ALIMENTACION FOTOVOLTAICA.

CÁMARAS DE VIGILANCIA

- INCLUYE DOS CÁMARAS TIPO PTZ EXTERIORES Y UNA CAMARA INTERIOR TIPO BALA, ADEMÁS DE ROUTEADOR, NVR Y MONITOR.

ADICIONALES

- EL PRECIO DEL EQUIPO INCLUYE COLOCAR ALGÚN LOGO O FRASE REPRESENTATIVA DE SU EMPRESA EN EL EXTERIOR DE LA TORRE, CON PREVIA APROBACIÓN DE ESTOS. DICHS LOGOS DEBEN DE SER ENTREGADOS EN FORMATO FINAL PARA LA IMPRESIÓN, YA QUE NO INCLUÍMOS TRABAJO DE DISEÑO SOBRE LOS MISMOS.
- EL EQUIPO SE ENTREGA CON MANUAL DE OPERACIÓN, ADEMÁS DE UN LISTADO DE PUNTOS A REVISAR COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- INCLUYE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASIGNADO POR USTEDES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.